

Begrifflichkeiten rund um Fördergurte alt vs. neu

Alt			Neu		
Definition	Normbezug	Bezeichnung	Bezeichnung	Normbezug	Definition
Fördergurt mit selbstverlöschenden Eigenschaften für untertägigen Einsatz	DIN 22109-5	V	C2	DIN EN 14973	Zum Einsatz bei eingeschränktem Zugang und Fluchtweg, zusätzlich potentiell entflammbare Atmosphäre sowie brennbarer Staub oder zu förderndes Fördergut und weitere Brandquellen. Mit Zusatzeinrichtungen
Mit antistatischen Deckplatten	DIN 22102-1	E	1	DIN EN 12882	./.
Schwerentflammbar mit Deckplatten und mit antistatischen Deckplatten	DIN 22102-1	K	2A	DIN EN 12882	./.
Schwerentflammbar mit und ohne Deckplatten und mit antistatischen Deckplatten	DIN 22102-1	S	2B	DIN EN 12882	./.
Antistatische Deckplatten und Laborbrandstollenprüfung	./.	Vt	./.	./.	./.

Terms and Definitions Conveyor Belts old vs. new

Old			New		
Definition	Standard	Designation	Designation	Standard	Definition
Conveyor belt with self extinguishing properties for use in underground installations	DIN 22109-5	V	C2	DIN EN 14973	Use at limited access areas and means of escape, plus potentially flammable atmosphere as well as combustible dust or material conveyed and additional fuel sources. With secondary safety devices.
Antistatic covers	DIN 22102-1	E	1	DIN EN 12882	./.
Low flammability with covers and antistatic covers	DIN 22102-1	K	2A	DIN EN 12882	./.
Low flammability with and without covers and antistatic covers	DIN 22102-1	S	2B	DIN EN 12882	./.
Antistatic covers and laboratory fire testing tunnel	./.	Vt	./.	./.	./.